

レバーブロック (象印)

象印強カレバー YA型

0.8t~9tまでラインアップ

V級チェーン採用

最小破断応力1000N/mm²

史上最強ロードチェーン搭載!!
簡単操作のワンタッチ遊転自動ブレーキ機能



安全性向上のため
最新型上下安全フック



特長

JIS B8812 等級V

史上最強を誇るロードチェーンを採用!

ワンタッチ遊転を採用!

簡単操作で、作業効率をアップさせる
象印独自のワンタッチ遊転機構

カミコミ防止!

ブレーキ周りを防錆処理で
噛み込みを防止!


頑丈な外れ止め金具!

フック先端部を短くすることで
ワイヤーをはずれにくくしました。

操作性アップ!

ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上!

ワンタッチ遊転機構









切込えつまみを(UP)にする。レバーを操作するとフックは巻き上げられます。

切込えつまみを(DOWN)にする。レバーを操作すると下フックは巻き下げられます。

チェーンが無負荷の状態では切込えつまみを(N)にするだけで遊転状態に

寸法図



YA-80/100

※()内数字はYA-100の寸法です。

YA-160/320

※()内数字はYA-320の寸法です。

YA-630/900

※()内数字はYA-900の寸法です。

型式		YA-80	YA-100	YA-160	YA-320	YA-630	YA-900
定格荷重 (t)		0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準揚程 (m)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離 (mm)		290	312	352	420	564	689
手巻力量 (kg)		30	37	30	44	45	46
ロードチェーン	線径 (mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	1	2	3
自重 (kg)		6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0